## Innovative Products

Av. Las Misiones 21, C.P. 76240 El Margués, Querétaro. México.

Teléfono: 442.441.2825 Email: ventas@fibergrate.com Web: www.bisonip.mx



VT18 / VT316 1/8" ALTURA FIJA (3 mm)




**HD25-18 / HD25-316** 1/4" ALTURA FIJA (6 mm)




**HD50-18 / HD50-316** 1/2" ALTURA FIJA (13 mm)



HD75-18 / HD75-316 3/4" ALTURA FIJA (19 mm))



LO-18 / LO-316 RANGO VERTICAL: 1-1/4" A 2" (32 A 51 mm)




LC-18 / LC-316 RANGO VERTICAL: 2" - 4 3/4" (51mm - 121mm)



**LC + C1** RANGO VERTICAL: 4 3/4" - 6 1/4" (121mm - 159mm)



LC + C4 RANGO VERTICAL: 6 1/4" - 8 3/4" (159mm - 222mm)



LC + C4 + C4 RANGO VERTICAL: 8 3/4" - 12" (222mm - 305mm)

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- -DISEÑO CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 750lbs FoS:3 POR PEDESTAL.
- -AJUSTE DE TORNILLO MIENTRAS LOS PEDESTALES ESTAN CARGADOS PARA EL AJUSTE FINAL
- -IMPERMEABLE A LOS CICLOS DE CONGELAMIENTO Y DESCONGELAMIENTO, AGUA, MOHO Y SOLVENTES LIBRES DE QUÍMICOS.
- -SISTEMA DE SOPORTE DE PESO QUE NO PENETRA LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE O EL SUSTRATO DEL TECHO.
- -BASE DE GRAN TAMAÑO QUE PERMITE LA DISTRIBUCIÓN DEL PESO SOBRE LA MEMBRANA Y EL SUSTRADO DEL TECHO.
- -CAVIDAD MÁXIMA DE 12" DE ALTURA

## NOTAS GENERALES: APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

- 1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.
- 2. DIBUJOS NO ESCALADOS
- 3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑIA, VISITE www.Bisonip.mx



## **ELEVACIONES DE LOS PEDESTALES**

ELEVACIONES DE 1/8" A 12"