



WESTILE
TRANSFORMING ROOFTOPS & PLAZAS

SCREWJACK
Pedestales Ajustables

Septiembre 2018

PEDESTALES AJUSTABLES SCREWJACK

- El pedestal Screwjack es originalmente patentado por Bison
- Marca de confianza y rendimiento probado desde 1994
- Sistema de abrazaderas para mayor estabilidad en alturas mayores de 24 pulgadas
- Instalación fácil y rápida- promueve el ahorro en costos de mano de obra
- Los pedestales tipo tornillo aseguran un deck perfectamente nivelado
- Impermeable al agua, moho y el ciclo de congelamiento/descongelamiento
- Diseño único patentado
- Hechos en E.U.A



US Patent and Patents Pending. Copyright 2018 United Construction Products, Inc. All Rights Reserved.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de carga 1000 libras (4.45 kg) por pedestal
- Lengüeta de 3/16" ancho (4.5mm)
- Sistema ajustable en un rango de alturas de 1¼ a 36 pulgadas (32 a 914.4mm)
- Sistema de abrazaderas para alturas mayores de 24 hasta 36 pulgadas (609.6 a 914.4mm)
- Accesorios disponibles para alturas desde 1/8 a 1¼ pulgadas (3.175 a 57.15 mm)
- Pedestales hechos de copolímero polipropileno de alta densidad
- Contiene 20% de material reciclado post-industrial
- Impermeable al agua, moho, y al ciclo de congelamiento/descongelamiento
- Hecho en E.U.A

	Modelo	Descripción	Rango	Notas
Pedestales	 B1	Pedestal Ajustable	1 1/4" - 2" (32 - 51 mm)	--
	 B2	Pedestal Ajustable	2" - 3" (51 - 76 mm)	--
	 B3	Pedestal Ajustable	3" - 4 3/4" (76 - 121 mm)	--
	 B4	Pedestal Ajustable	4 3/4" - 7 3/4" (121-197 mm)	--
	 C4	Cople	Agregan hasta 4" (101.6 mm) cada uno	Atornille C4 a un B3 o B4 u otro C4 para alcanzar una altura de 36" (914.4mm)
	 VT316	Pedestal de altura ultra baja	1/8" (3.175 mm)	--
	 HD25-316 HD50-316 HD75-316	Pedestal apilable de altura fija	1/4" (6.35 mm) 1/2" (12.7 mm) 3/4" (19.05 mm)	Apila hasta 4
Accesorios	 B11	Calza flexible de hule	1/16" (1.588 mm)	--
	 PS1	Calza rígida de plástico	1/8" (3.175 mm)	--
	 LD4	Base Niveladora	Agrega 1/4" (6.35 mm) a la altura del Pedestal, apla un máximo de 4 piezas	Máximo 1" por pie de pendiente (8%)
	 FS-1	Kit de Fijación	Asegura las baldosas de madera y las charolas de Bison a los pedestales	
	 FS-12	Tira de sujeción de 12" con lengüetas de 3/16" (4.5 mm)	Asegura las baldosas de madera y las charolas de Bison a los pedestales, con protección adicional contra fuertes vientos	
	 FIB	Base de aislamiento flotante	12" x 12" x 11/16" (304.8 x 304.8 x 17.463 mm) Para uso en techo con sistema de 20-40 psi (137.895 - 275.79 kPa) capacidad de carga	
	 FFB	Base de cimentación flotante	12" x 12" x 1/4" (304.8 x 304.8 x 6.35 mm) Para uso sobre suelo o grava (soil)	

US #8,302,356 Patent and Patents Pending. Copyright 2018 United Construction Products, Inc. All Rights Reserved.

