



VERSADJUST
Pedestales Ajustables

FUERZA Y FUNCIONALIDAD SUPERIOR

Septiembre 2018

VERSADJUST PEDESTALES AJUSTABLES

- Base niveladora integrada para la corrección de pendiente en el suelo
- Cada pedestal soporta 1250 libras de carga central
- Extensores de clip para alcanzar alturas rápidamente: hasta 36 "
- Sistema de abrazadera para mayor estabilidad con alturas mayores de 24 pulgadas
- Instalación rápida y fácil: Ahorro en gastos de mano de obra
- Pedestales con sistema ajustable tipo tornillo para nivelar la cubierta
- Impermeable al agua, moho, ciclos de congelamiento y descongelamiento
- Diseño único patentado
- Hecho en E.U.A.



US Patent and Patents Pending. Copyright 2018 United Construction Products, Inc. All Rights Reserved.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de carga 1250 lbf (5.56 kN) FS:3 por pedestal
- Seleccione lengüetas de 1/8 o 3/16 pulgadas (3.175 o 4.5 mm)
- Base niveladora integrada para compensar 0 to 1/2 pulgadas por pie de pendiente (0-4%)
- Rango de altura ajustable de 2 1/4 a 36 pulgadas (57.15 a 914.4 mm)
- Sistema de abrazadera requerido en alturas de 24 a 36 pulgadas (609.6 a 14.4 mm)
- Accesorios disponibles para alturas de 1/8 a 2 1/4 pulgadas (3.175 a 57.15 mm)
- Contiene 20% de material reciclado post-industrial
- Impermeable al agua, moho y ciclos de congelamiento y descongelamiento
- Hechos en E.U.A

	Modelo	Descripción	Rango	Notas	
Pedestales	 V1-18 V1-316	Pedestal Ajustable	2 1/4" - 2 3/4" (57.15 - 69.85 mm)	--	
	 V2-18 V2-316	Pedestal Ajustable	2 3/4" - 3 3/4" (69.85 - 95.25 mm)	--	
	 V3-18 V3-316	Pedestal Ajustable	3 3/4" - 5 3/4" (95.25 - 146.05 mm)	--	
	 V4-18 V4-316	Pedestal Ajustable	5 3/4" - 9" (146.05 - 228.6 mm)	--	
Lengüetas	 VC2	Extensor de Clip	Agrega hasta 4" (101.6mm) cada uno	Inserte VC2 en la base V4 u otro VC2 para alcanzar las 36" (914.4 mm)	
	 VT18 VT316	Lengüeta espaciadora	1/8" (3.175 mm) wide 3/16" (4.5 mm) wide	Selecciona el tamaño de la lengüeta 1/8" (3.175 mm) o 3/16" (4.5 mm)	
	 VT18 VT316	Pedestal de altura ultra baja	1/8" (3.175 mm)	--	
	 HD25-18 HD25-316 HD50-18 HD50-316 HD75-18 HD75-316	Pedestal apilable de altura fija	1/4" (6.35 mm) 1/2" (12.7 mm) 3/4" (19.05 mm)	Apila hasta 4	
	 LO-18 LO-316	pedestal ajustable de baja altura	1 1/4" - 2" (31.75 - 51 mm)	Soporta 750 lbf (3.34 kN) FS:3 por pedestal	
	 B11	Calza flexible de goma	1/16" (1.588 mm)	--	
	 PS1	Calza rígida de plástico	1/8" (3.175 mm)	--	
	Accesorios	 LD4	Base Niveladora	Agrega 1/4" (6.35 mm) a la altura del pedestal Apile hasta 4 piezas en la base del pedestal	Máximo 1" por pie de pendiente (8%)
		 FS-1	Kit de fijación	Asegura las baldosas o charolas para baldosas a los pedestales Bison	
		 FS-12	12" Tira* con lengüetas de 3/16" (4.5 mm)	Asegura las baldosas de madera y charolas para baldosas a los pedestales, cuando se requiera protección contra levantamientos por viento	
 JT		Accesorio para viga	Agrega 3/16" (4.5 mm) de altura	Funciona con vigas 2x y 4x sobre pedestales ajustables	
 FIB		Base de Aislamiento Flotante	12" x 12" x 11/16" (304.8 x 304.8 x 17.463 mm) Para uso sobre sistemas de techado con 20-40 psi (137.895 - 275.79 kPa) Capacidad de carga		
 FFB	Base de Cimentación Flotante	12" x 12" x 1/4" (304.8 x 304.8 x 6.35 mm) Para uso debajo de los pedestales en suelo			

*US #8,302,356 Patent and Patents Pending. Copyright 2018 United Construction Products, Inc. All Rights Reserved.

