



LEVEL.IT
Pedestales Ajustables

SENCILLO E INGENIOSO

Junio 2020

LEVEL.IT PEDESTALS ADJUSTABLE

- Pedestal simple con amplio rango de alturas
- Diseño patentado: exclusivo cople incluido
- Calidad comercial duradera
- Instalación rápida y fácil: promueve el ahorro en costos de mano de obra.
- Pedestales con ajuste atornillable que aseguran plataformas perfectamnete niveladas.
- Impermeable al agua, moho y ciclis de congelamiento y descongelamiento.
- Solución duradera de bajo mantenimiento.
- Hecho en U.S.A.



©2013-2020 United Construction Products, Inc. All Rights Reserved.
Covered by one or more patents or pending patents.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de carga 750 lbs (340 kg) FoS:3 por pedestal
- Seleccione lengüetas de 1/8 o 3/16 pulgadas (3.2 or 4.5 mm) para los pedestales
- Level.It altura ajustable desde 2 to 12 pulgadas (51 to 305 mm)
- Accesorios disponibles para alturas desde 1/8 to 2 pulgadas (3.2 to 51 mm)
- Pedestales hechos de copolímero polipropileno de alta densidad
- Contiene 20% de material reciclado post-industrial
- Impermeable al agua, moho, y al ciclo de congelamiento/descongelamiento
- Hecho en E.U.A

	Modelo	Descripción	Rango de alturas	Notas
Pedestales	 LC-18 LC-316	Pedestal Ajustable	2" to 4-3/4" (51 to 121 mm)	--
	 C1	Cople	Agrega hasta 1-1/2" (38 mm)	--
	 C4	Cople	Agrega hasta 4" (102 mm)	--
Lengüetas	 LT18 LT316	Lengüeta espaciadora	--	Seleccione lengüetas de 1/8" (3.2 mm) o 3/16" (4.5 mm)
	 VT18 VT316	Pedestal de Altura Ultra Baja	1/8" (3.2 mm)	--
	 HD25-18 HD25-316 HD50-18 HD50-316 HD75-18 HD75-316	Pedestal Ajustable de Altura Fija	1/4" (6 mm) 1/2" (13 mm) 3/4" (19 mm)	Apile hasta 4 Soporta 1250 lbs (567 kg) FoS:3 por pedestal
	 LO-18 LO-316	Pedestal Ajustable de baja altura	1-1/4" a 2" (32 a 51 mm)	--
	 B11	Flexible Shim	1/16" (1.5 mm)	--
	 PS1	Rigid Shim	1/8" (3.2 mm)	--
	Accesorios	 LD4	Base Leveler	Agrega 1/4" (6 mm)
 FS-1		Kit de Fijación		Asegura las baldosas de madera a los pedestales ajustables con el tornillo largo y pedestales de altura fija con el tornillo corto (HD50, HD75)
 FS-12 FS-12-WT		Tira de sujeción de 12" con lengüetas de 3/16" (4.5 mm)		Asegura las baldosas de madera o charolas a los pedestales ajustables con el tornillo largo y pedestales de altura fija con el tornillo corto (HD50, HD75)
 JT		Accesorio para viga	Agrega 3/16" (4.5 mm)	Funciona con vigas 2x y 4x sobre pedestales ajustables
 FIB		Base de aislamiento flotante		12" x 12" x 11/16" (305 x 305 x 17 mm) Para uso sobre sistema de techado con 20-40psi (137.895 - 275.79 kPa) Capacidad de carga
 FFB		Base de cimentación flotante		12" x 12" x 1/4" (304.8 x 304.8 x 6.35 mm) Para uso debajo de los pedestales en suelo

