



BISON LOW
Pedestales de Altura Baja

SOLUCIONES SENCILLAS

Enero 2018

BISON LOW SISTEMA DE PEDESTALES

- Pedestal de baja altura para cavidad mínimas
- Cada pedestal soporta una carga central 1250 libras
- Combine pedestales de altura fija para alcanzar la altura que necesita
 - Pedestal de altura ultrabaja: 1/8 de pulgada de alto
 - Pedestales apilables de altura fija: 1/4 pulgada, 1/2 pulgada y 3/4 pulgada de alto
 - Pedestal ajustable de baja altura: 1 1/4 a 2 pulgadas de alto
 - Instalación rápida y fácil- Promueve el ahorro en gastos de mano de obra
- Instalación rápida y sencilla: promueve el ahorro de mano de obra
- Resistente al agua, al moho y a los ciclos de congelación/descongelación.
- Solución duradera con mantenimiento mínimo en el tiempo
- Fabricado en EE.UU.



Copyright 2018 United Construction Products, Inc. All Rights Reserved.

SPECIFICATIONS

- Capacidad de carga de 1250 lb (567 Kg) FS:3 por pedestal
- Seleccione lengüetas de 1/8 o 3/16 pulgadas (3.2 o 4.5 mm)
- Rango de altura del sistema Biso Lowis 1/8 " to 2" (3.2 a 51 mm)
- Pedestales fabricados en polipropileno copolímero de alta densidad.
- Contiene 20% de material reciclado post-industrial
- Hecho en U.S.A

	Modelo	Descripción	Rango	Notas	
Pedestales		VT18 VT316	Pedestal de altura ultra baja	1/8" (3.2mm)	--
		HD25-18 HD25-316	Pedestal apilable de altura fija	1/4" (6 mm)	Apile hasta 4
		HD50-18 HD50-316	Pedestal apilable de altura fija	1/2" (12 mm)	Apile hasta 4
		HD75-18 HD75-316	Pedestal apilable de altura fija	3/4" (19 mm)	Apile hasta 4
		LO-18 LO-316	Pedestal Ajustable de baja altura	1 1/4" - 2" (32 - 51 mm)	Soporta 750 lbf (340 kg) FS:3 por pedestal
Accesorios		B11	Calza flexible de goma	1/16" (1.5mm)	--
		PS1	Calza rígida de plástico	1/8" (3.2 mm)	--
		LD4	Base Niveladora	Agrega 1/4" (6 mm)	Apila hasta 4 en la base del pedestal . Cada uno compensa 1/4" (2%) por pie
		FS-1	Kit de fijación para Baldosas de Madera	Sujeta baldosas de madera a pedestales ajustables con un tornillo largo y pedestales de altura fija HD50 o HD75 con tornillo corto	
		JT	Accesorio para viga	Agrega 3/16" (4.5 mm)	Funciona con vigas 2x y 4x sobre pedestales ajustables
		FIB	Base de Aislamiento Flotante	12" x 12" x 11/16" (305 x 305 x 17 mm)	Para uso sobre sistemas de techado con capacidad de carga 20-40 psi
		FFB	Base de Cimentación Flotante	12" x 12" x 1/4" (305 x 305 x 17 mm)	Para uso debajo de los pedestales en suelo

*US #8,302,356 Patent and Patents Pending. Copyright 2018 United Construction Products, Inc. All Rights Reserved.

