



LEVEL.IT
Pedestales Ajustables

SENCILLO E INGENIOSO

Agosto 2023

LEVEL.IT PEDESTALS ADJUSTABLE

- Pedestal sencillo con amplio rango de alturas
- Diseño patentado: exclusivo cople incluido
- Capacidad de carga concentrada de 1000 Lbs por pedestal
- Sistema de abrazaderas para estabilidad adicional
- Instalación rápida y fácil- promueve el ahorro en costos de mano de obra
- Pedestales con ajuste de tornillo que aseguran plataformas perfectamente niveladas
- Impermeable al agua, moho y ciclos de congelamiento y descongelamiento
- Hecho en U.S.A.



©2013-2020 United Construction Products, Inc. All Rights Reserved.
Covered by one or more patents or pending patents.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de carga 1000 lbs (454 kg) FoS:3 por pedestal
- Lengüetas seleccionables de 1/8 o 3/16 pulgadas (3.2 o 4.5 mm) para los pedestales
- Altura ajustable desde 2 to 24 pulgadas (51 to 610 mm)
- Accesorios disponibles para alturas desde 1/8 to 2 pulgadas (3.2 to 51 mm)
- Pedestales hechos de copolímero polipropileno de alta densidad
- Contiene 20% de material reciclado post-industrial

	Modelo	Descripción	Rango de alturas	Notas
Pedestales	 LC-18 LC-316	Pedestal Ajustable	2" to 4-3/4" (51 to 121 mm)	--
	 C1	Cople	Agrega hasta 1-1/2" (38 mm)	--
	 C4	Cople	Agrega hasta 4" (102 mm)	--
Lengüetas	 LT18 LT316	Lengüeta espaciadora	--	Seleccione lengüetas de 1/8" (3.2 mm) o 3/16" (4.5 mm)
	 VT18 VT316	Pedestal de Altura Ultra Baja	1/8" (3.2 mm)	--
	 HD25-18 HD25-316 HD50-18 HD50-316 HD75-18 HD75-316	Pedestal Ajustable de Altura Fija	1/4" (6 mm) 1/2" (13 mm) 3/4" (19 mm)	Apile hasta 4 Soporta 1250 lbs (567 kg) FoS:3 por pedestal
	 LO-18 LO-316	Pedestal Ajustable de baja altura	1-1/4" a 2" (32 a 51 mm)	--
	 B11	Calza Flexible	1/16" (1.5 mm)	--
	 PS1	Calza rígida	1/8" (3.2 mm)	--
	 LD4	Base niveladora	Agrega 1/4" (6 mm)	Apile hasta 4 en la base del pedestal para una compensación de pendiente de 1/4" por pie (2%) cada uno
Accesorios	 FS-1	Kit de Fijación	Asegura las baldosas de madera a los pedestales ajustables con el tornillo largo y pedestales de altura fija con el tornillo corto (HD50, HD75)	
	 FS-12 FS-12-WT	Tira de sujeción de 12" con lengüetas de 3/16" (4.5 mm)	Asegura las baldosas de madera o charolas a los pedestales ajustables con el tornillo largo y pedestales de altura fija con el tornillo corto (HD50, HD75)	
	 JT	Accesorio para viga	Agrega 3/16" (4.5 mm)	Funciona con vigas 2x y 4x sobre pedestales ajustables
	 JS	Accesorio para viga	Agrega 1/2" (13 mm)	Funciona con madera de 2 x y 4 x sola o en cualquier pedestal de Bison
	 FIB	Base flotante de aislamiento	12" x 12" x 11/16" (305 x 305 x 17 mm)	Para uso sobre sistema de techado con 20-40psi (137.895 - 275.79 kPa) Capacidad de carga
	 FFB	Base flotante de cimentación	12" x 12" x 1/4" (304.8 x 304.8 x 6.35 mm)	Para uso debajo de los pedestales en suelo

IMPORTANTE: Consulte las especificaciones del producto ScrewJack para garantizar un uso e instalación adecuados. Encuentre especificaciones en www.BisonIP.mx

