



SCREWJACK
Pedestales Ajustables

Julio 2023

PEDESTALES AJUSTABLES SCREWJACK

- El pedestal Screwjack es originalmente patentado por Bison
- Marca de confianza y rendimiento probado desde 1994
- Sistema de abrazaderas para mayor estabilidad en alturas mayores de 24 pulgadas
- Instalación fácil y rápida- promueve el ahorro en costos de mano de obra
- Los pedestales tipo tornillo aseguran un deck perfectamente nivelado
- Impermeable al agua, moho y el ciclo de congelamiento/descongelamiento
- Diseño único patentado
- Hechos en E.U.A



US Patent and Patents Pending. Copyright 2018 United Construction Products, Inc. All Rights Reserved.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de carga 1000 libras (4.45 kg) por pedestal
- Lengüeta de 3/16" ancho (4.5mm)
- Sistema ajustable en un rango de alturas de 1¼ a 36 pulgadas (32 a 914.4mm)
- Sistema de abrazaderas para alturas mayores de 24 hasta 36 pulgadas (610 a 914mm)
- Accesorios disponibles para alturas desde 1/8 a 1¼ pulgadas (3.2 a 57 mm)
- Pedestales hechos de copolímero polipropileno de alta densidad
- Contiene 20% de material reciclado post-industrial

| | Modelo | Descripción | Rango | Notas |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pedestales |  B1 | Pedestal Ajustable | 1 1/4" - 2" (32 - 51 mm) | -- |
| |  B2 | Pedestal Ajustable | 2" - 3" (51 - 76 mm) | -- |
| |  B3 | Pedestal Ajustable | 3" - 4 3/4" (76 - 121 mm) | -- |
| |  B4 | Pedestal Ajustable | 4 3/4" - 7 3/4" (121-197 mm) | -- |
| |  C4 | Cople | Agregan hasta 4" (102mm) | Atornille C4 a un B3 o B4 u otro C4 para alcanzar una altura de 36" (914mm) |
| Accesorios |  VT316 | Pedestal de altura ultra baja | 1/8" (3.2mm) | -- |
| |  HD25-316 HD50-316 HD75-316 | Pedestal apilable de altura fija | 1/4" (6 mm) 1/2" (13 mm) 3/4" (19 mm) | Apila hasta 4 capacidad de carga de 1250lbs (567kg) FoS:3 |
| |  B11 | Calza flexible de hule | 1/16" (1.5 mm) | -- |
| |  PS1 | Calza rígida de plástico | 1/8" (3.12 mm) | -- |
| |  LD4 | Base Niveladora | Agrega 1/4" (6 mm) | Apila hasta 4 por pedestal. compensación de pendiente 1/4" por pie (2%) |
| |  FS-1 | Kit de Fijación | Sujeta baldosas de madera a pedestales ajustables con un tornillo largo, y pedestales de altura fija HD50 o HD75 con tornillo corto | |
| |  FS-12 | Tira de sujeción de 12" con lengüetas de 3/16" (4.5 mm) | Sujeta baldosas de madera o chaloras a los pedestales ajustables con tornillo largo, y HD50 o HD75 Pedestales de altura fija con tornillo corto | |
| |  JS | Accesorio para viga | Agrega 1/2" (13 mm) | Funciona con madera de 2 x y 4 x sola o en cualquier pedestal de Bison |
| |  FIB | Base de aislamiento flotante | 12" x 12" x 11/16" (35 x 305 17 mm) | Para uso en sistemas de techo con aislamiento de 20 a 40 psi |
| |  FFB | Base de cimentación flotante | 12" x 12" x 1/4" (305x 305 x 6 mm) | Para uso sobre suelo o grava (soil) |

IMPORTANTE: Consulte las especificaciones del producto ScrewJack para garantizar un uso e instalación adecuados. Encuentre especificaciones en www.BisonIP.mx

